

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 30 mei 2024

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD

1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad

Voorstel van besluit

Artikel 1

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 april 2024 worden goedgekeurd.

OPENBAAR

A-PUNT

INTERNE DIENSTVERLENING

Bestuurszaken

2. Pilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering van woensdag 19 juni 2024

Feiten, context en argumentatie

De gemeente neemt deel aan Pilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen. De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 17 april 2024 om deel te nemen aan de zitting van de algemene jaarvergadering van Pilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op woensdag 19 juni 2024.

De aangetekende brief van Pilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, van 17 april 2024 met uitnodiging tot de algemene jaarvergadering op woensdag 19 juni 2024, vermeldt volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2023:
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur;
 - 1.2. Verslag van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 dec. 2023;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris.

Voorstel van besluit

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de algemene jaarvergadering van Pilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, op woensdag 19 juni 2024:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2023:
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur;
 - 1.2. Verslag van de commissaris;

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 dec. 2023;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris.

Artikel 2

De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger mevr. Carla Meyhui en/of haar plaatsvervanger de heer Jeroen Dujardin opdragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene jaarvergadering van Pylon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, op woensdag 19 juni 2024, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Artikel 3

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Pylon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

3. Farys ov - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vrijdag 21 juni 2024

Feiten, context en argumentatie

De gemeente neemt deel aan Farys ov.

De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 17 april 2024 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Farys ov op vrijdag 21 juni 2024.

De aangetekende brief van Farys ov van 17 april 2024 met uitnodiging tot de algemene vergadering op vrijdag 21 juni 2024, vermeldt volgende agenda:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal;
 2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal;
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023;
 4. Verslagen van de commissaris;
 5. a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
 - b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 7. Actualisering presentievergoeding;
 8. Statutaire benoemingen;
- Varia.

Voorstel van besluit

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de algemene vergadering van Farys ov op vrijdag 21 juni 2024:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal;
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal;
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023;
4. Verslagen van de commissaris;
5. a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Actualisering presentievergoeding;
8. Statutaire benoemingen;

Varia.

Artikel 2

De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger de heer Chris Delneste en/of zijn plaatsvervanger de heer Marc Plets opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Farys ov op vrijdag 21 juni 2024, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Artikel 3

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Farys ov, hetzij per post t.a.v. Farys ov, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij, bij voorkeur, per elektronische post op 20240621AV@farys.be.

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

4. Creat Services dv - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van dinsdag 18 juni 2024

Feiten, context en argumentatie

De gemeente neemt deel aan Creat Services dv (voorheen TMVS dv).

De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 17 april 2024 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Creat Services dv op dinsdag 18 juni 2024.

De aangetekende brief van Creat Services dv van 17 april 2024 met uitnodiging tot de algemene vergadering op dinsdag 18 juni 2024, vermeldt volgende agenda:

1. Wijziging van vermogen;
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen;
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023;
 4. Verslag van de commissaris;
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023;
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 7. Actualisering presentievergoeding;
 8. Statutaire benoemingen
- Varia.

Voorstel van besluit

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de algemene vergadering van Creat Services dv op dinsdag 18 juni 2024:

1. Wijziging van vermogen;
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen;
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023;
 4. Verslag van de commissaris;
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023;
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 7. Actualisering presentievergoeding;
 8. Statutaire benoemingen;
- Varia.

Artikel 2

De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger de heer Chris Delneste en/of zijn plaatsvervanger de heer Jan Deprez opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Creat Services dv op dinsdag 18 juni 2024, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Artikel 3

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Creat Services dv,

- hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij bij voorkeur per elektronische post aan het e-mailadres 20240618AV@farys.be.

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

5. Algemene Politieverordening van de gemeente Kuurne - goedkeuren wijzigingen

Feiten, context en argumentatie

Door de wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de **gemeentelijke administratieve sancties**, die sedert 8 januari 2024 van kracht is, én het nieuwe protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken, dat in werking treedt op 1 juni 2024, dringen enkele kleine bijkomende wijzigingen aan de algemene politieverordening (APV) zich op:

- Het Parket heeft de groep inbreuken 'beledigingen aan het adres van openbare gezagsdragers' reeds uitgesloten van de toepassing van de GAS-procedure, zodat zij geen deel meer mogen uitmaken van de APV. Artikel 159bis wordt opgeheven.
- Het Parket zal zelf terug instaan voor de vervolging van eenvoudige diefstallen. Zodoende is het op grond van artikel 2, §1 van de GAS-wet niet langer toegelaten om artikel 159ter te behouden. Dit artikel wordt opgeheven.
- Op 11 maart 2024 werd een koninklijk besluit uitgevaardigd, waarbij onder andere het bezit en het oneigenlijk gebruik van lachgas uitdrukkelijk strafbaar gesteld worden en waarin gesteld wordt dat de bestraffing van deze handelingen gebeurt op grond van de zogenaamde "Drugswet" van 24 februari 1921. Vermits de strafbepalingen inzake verdovende middelen *géén* deel uitmaken van de limitatieve lijst van uitzonderingsbepalingen uit artikel 3 van de GAS-wet, verliest de sanctionerend ambtenaar ter zake elke bevoegdheid ten voordele van het Parket. Artikel 159septies wordt opgeheven.

De voorbije maanden werkte het zonaal preventiebureau aan een tekst met technische bepalingen rond **brandveiligheid**, toepasbaar op publieke plaatsen (gebouwen, tenten, pleinen).

Deze tekst is een invulling van de bepalingen uit artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 die gemeenteraden toelaat politieverordeningen te maken over veiligheidszaken die niet via een hogere wet geregeld zijn.

In de algemene politieverordening staan meerdere bepalingen rond brandveiligheid. Gebruik ervan door de brandweer herinnert vaak aan de soms verouderde inhoud. De bepalingen in het APV laten toe dat de brandweer, op vraag van de burgemeester, een nazicht brandveiligheid kunnen doen op basis van objectieve bepalingen. Die bepalingen moeten een beeld geven van de (on)veiligheid van een burger wanneer die een openbare plaats betreedt. 14 verschillende soorten bepalingen voor de 14 Fluvia-gemeenten is moeilijk en gaat in tegen de vraag van onze inspectie om te werken aan 'gelijkvormige regels in de ganse zone'. Daarom wordt voorgesteld het bijzonder deel van de algemene politieverordening m.b.t. brandveiligheid aan te passen.

Voorstel van besluit

Artikel 1

Onderstaande wijzigingen aan de algemene politieverordening van de gemeente Kuurne, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 april 2009 en latere wijzigingen, worden goedgekeurd:

De wijzigingen worden in het vet aangeduid.

DEEL 2. BIJZONDER DEEL
TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 159bis gemengde inbreuk – volgens artikel 448 Strafwetboek

~~Het is verboden, hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand te beledigen in een van de omstandigheden in artikel 444 Strafwetboek bepaald. Het is tevens verboden, in een van de omstandigheden in artikel 444 Strafwetboek bepaald, iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden te beledigen in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.~~

Opgeheven

Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 448 Strafwetboek

~~Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging tot diefstal. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt of poogt weg te nemen, is schuldig aan diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik)~~

Opgeheven

Artikel 159 septies

~~§1. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas te verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect.~~

~~§2. Het is verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten die de menselijke consumptie van lachgas faciliteren.~~

~~§3. Het is de uitbaters en hun aangestelden van private maar publiek toegankelijke inrichtingen verboden om al dan niet stilzwijgend het gebruik van schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas, aanstekergas met het oog op het opwekken van een roeseffect toe te laten in hun zaak.~~

~~§4. Het is verboden om op het publiek domein en in private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een roeseffect.~~

Opgeheven

TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG

HOOFDSTUK 7. Brandveiligheid **publiek toegankelijke plaatsen**

Afdeling 3. Brandveiligheid van dansgelegenheden en polyvalente zalen

Onderafdeling 1. Toepassingsgebied

Afdeling 1. Vooraf

Artikel 215

~~Deze afdeling is van toepassing op alle lokalen of inrichtingen waar gedanst wordt en die een publiektoegankelijke ruimte hebben (intra muros) van meer dan 100m².~~

~~Deze afdeling geldt onverminderd andere wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, inzonderheid deze betreffende de Stedenbouw en de ruimtelijke ordening, het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming,~~

~~Vlaem en de federale basisnormen inzake brandveiligheid (bij nieuwbouw).~~

§1. Toepassingsgebied

Hiernavolgende artikelen zijn van toepassing op de publiek toegankelijke locaties (gebouw, plein, tent...) op het grondgebied van de gemeente Kuurne.*

Het algemeen deel (afdeling 2) is steeds van toepassing. Bijkomend zijn er bepalingen van toepassing op respectievelijk nachtbezetting of tijdelijke constructies.

§2. Terminologie

Voor nadere toelichting van de terminologie die gebruikt wordt in onderhavige artikels wordt verwezen naar de basisnormen voor preventie, brand en ontploffing. (koninklijk besluit van 7 juli 1994 en wijzigingen) en naar het begrippenkader bijzonder deel.

§3. Andere wetgevingen of regels

Naast onderhavig lokaal reglement zijn potentieel nog andere algemene of specifieke reglementeringen of regels van kracht, zoals Codex Welzijn, ARAB, AREI, Vlaem...

Voor nieuwe gebouwen gelden naast de hiernavolgende bepalingen tevens de federale basisnormen. (koninklijk besluit van 7 juli 1994 en wijzigingen), verder genoemd 'Basisnormen'; Deze kunnen afwijkend/strenger zijn dan de hieronder vermelde bepalingen.

§4. Afwijkingen

Afwijkingen op dit reglement dienen gefundeerd door middel van een risicoanalyse met bijhorende/uitgewerkte veiligheidsmaatregelen, afgeleverd door een bevoegde instantie en gevalideerd door de burgemeester.

Onderafdeling 2. Indeling

Afdeling 2. Algemeen Deel

Onderafdeling 1. Toepassingsgebied

Artikel 216

~~De lokalen of inrichtingen die onder het toepassingsgebied van dit reglement vallen, worden opgedeeld in vier categorieën, afhankelijk van de aanvraag of van de feitelijke vaststellingen inzake dansactiviteiten:~~

~~D1: alle lokalen waar de hoofdactiviteit bestaat in het uitbaten van een dansgelegenheid met een permanent en/of commercieel karakter;~~

~~D2: alle lokalen waar de hoofdactiviteit bestaat in het uitbaten van een eetgelegenheid, doch waar daarnaast ook gedanst wordt;~~

~~D3: alle lokalen die op een polyvalente manier kunnen gebruikt worden en waar op onregelmatige tijdstippen een dansactiviteit naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid doorgaat (max. 12 maal per jaar, max. 2 per maand)~~

~~D4: tijdelijke constructies, tenten of tijdelijke gebruikte inrichtingen;~~

De publiek toegankelijke locatie moet bereikbaar zijn voor het brandweermaterieel volgens volgende leidraad (afwijkingen enkel mogelijk mits overleg met de brandweer of mits aangetoond met een positieve proef):

- doorgang 4m breed en 4m hoog;*
- draaicirkels: binnenstraat van 11m en een buitenstraal van 15 m;*
- een draagvermogen dat de toegang en werking van brandweervoertuigen waarborgt;*
- minstens 1 gevel bereikbaar, met uitzondering voor gelijkvloerse locaties waarbij de brandweervoertuigen zich moeten kunnen opstellen tot op min 60m.*

De toegangswegen en opstelplaatsen moeten vrijgehouden worden voor de hulpdiensten.

De aanwezige hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters moeten steeds vrij en bereikbaar zijn.

Onderafdeling 3. Algemeen principe

Onderafdeling 2 Inplanting

Artikel 217

Het reglement heeft tot doel de voorwaarden te bepalen waaraan de lokalen met dansgelegenheid, lokalen voor polyvalent gebruik en tijdelijke constructies moeten voldoen om:

- 1° brand te voorkomen en uitbreiding tegen te gaan;**
 - 2° ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;**
 - 3° een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te allen tijde te verzekeren;**
 - 4° de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.**
- Daartoe bepaalt de brandweer de technische bepalingen waaraan de lokalen moeten voldoen. Deze bepalingen betreffen:**
- 1° de toegangswegen en de inplanting van het lokaal of de constructie tegenover derden**
 - 2° de compartimentering van een eventuele woongelegenheid***
 - 3° de toegelaten bouwelementen***
 - 4° de evacuatiemogelijkheden**
 - 5° de voorschriften voor specifieke lokalen en technische ruimten**
 - 6° de voorschriften waaraan de technische uitrusting moet voldoen**
 - 7° de voorwaarden waaronder ontvlambare vloeistoffen en brandbare gassen moeten worden opgeslagen**
 - 8° de voorschriften met betrekking tot bekleding en versiering van het lokaal**
 - 9° de regels inzake periodieke controle van technische installaties en veiligheidsuitrusting**
 - 10° de uitbatingsvoorschriften.**

De publiek toegankelijke locatie moet van de aanpalende gebouwen en locaties van derden ofwel minstens 4 m verwijderd zijn ofwel gescheiden zijn door wanden van metselwerk of beton of brandveilige bouwelementen EI60. Verbindingen kunnen enkel via zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand EI130. Derden hebben hun eigen evacuatiemogelijkheden (op dezelfde manier brandveilig gescheiden). Daar waar brandveilige scheidingen vereist zijn mogen de doorvoeringen de brandweerstand niet nadelig beïnvloeden.

Voor de door de overheid toegestane tijdelijke uitbatingen kan mits akkoord van de eigenaar aanvaard worden:

- ofwel leegstand van de aangrenzende ruimtes;**
- ofwel een totale bewaking, menselijk en/of technisch, in alle aangrenzende ruimtes én deze die ermee in verbinding staan.**

Onderafdeling 4. Toelating

Onderafdeling 3 Constructie

Artikel 218

De lokalen D1 en D2 moeten conform zijn aan de respectieve bepalingen die omschreven zijn in een technische nota zoals opgenomen in onderafdeling 6. Toelating wordt bekomen via het milieuvergunningstelsel (Decreet d.d. 28-06-1985) waarvan voormelde conformiteit deel uit maakt.

De stabiliteit van het gebouw met 1 bouwlaag (gelijkvloers) wordt verzekerd door een constructie R30 of vervaardigd uit metselwerk of beton. Voor gebouwen met meerdere bouwlagen is dit minstens R60 of constructie uit metselwerk of beton.

Wanneer dit niet aantoonbaar is kan een branddetectie installatie aanvaard worden van het type totale bewaking met doormelding 24/7.

In geval van een open gebouw* te vervallen de bouwkundige structurele eisen bij brand.

Onderafdeling 4 Evacuatie

Artikel 219

~~De lokalen D3 moeten een toelating inzake brandveiligheid bekomen van de Burgemeester. De toelating is gebaseerd op de conformiteit van het lokaal met de respectieve bepalingen uit de technische nota zoals opgenomen in onderafdeling 6.~~

Uitgangen zijn minimum 80 cm breed (uitgezonderd 70cm voor gebouwen van vóór 1972). De vrije hoogte moet een vlotte evacuatie garanderen. Dit principe geldt voor deuren, gangen én trappen.

De totale breedte van de uitgangen wordt bepaald aan minstens 1cm per persoon.

Het totaal aantal cm breedte vormt de theoretische evacuatiecapaciteit; voor gebouwen onderworpen aan de Basisnormen gelden alleen de veelvoud van 60 cm.

Uitgangen bevinden zich in tegenovergestelde zin t.o.v. elkaar en gelijkmatig verdeeld.

Als (nood-)uitgang kunnen alleen deuren aanvaard worden; poorten tellen enkel wanneer zij in open stand vergrendeld staan (min. 2 m vrije hoogte) of ingevuld zijn met deuren.

De uitgangen kunnen onmiddellijk en gemakkelijk geopend worden bij brand of paniek en leiden rechtstreeks naar buiten of naar een veilige plaats; de maximale loopafstand tot de (nood-)uitgangen bedraagt 45m.

Vanaf een bezetting hoger dan 50 personen draaien alle (nood-)uitgangen open in vluchtzin of moeten in geopende stand worden geblokkeerd bij bezetting; uitzondering wordt gemaakt voor één enkelvoudige inkomdeur indien deze op een openbaar terrein uitkomt.

Vóór en achter de deuren die naar buiten leiden, mag niks geplaatst worden die de evacuatie kan hinderen.

Buiten dient men zich te kunnen verwijderen naar een veilige plaats (in akkoord met de brandweer).

Onderafdeling 5 Bijzondere lokalen en installaties

Artikel 220 *Commerciële en collectieve keukenactiviteiten*

~~De tijdelijke inrichtingen, tijdelijke constructies en tenten van D4 moeten eveneens een toelating inzake brandveiligheid bekomen van de Burgemeester, telkens een activiteit wordt georganiseerd waarbij er dansgelegenheid zal zijn. De toelating is gebaseerd op de conformiteit van de inrichting met de respectieve bepalingen uit de technische nota zoals opgenomen in onderafdeling 6.~~

De keukenactiviteiten moeten van de rest van het gebouw gescheiden worden door wanden met een minimale brandweerstand EI60 of metselwerk of beton, en verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of bij brand zelfsluitend met een minimale brandweerstand EI130.

Wanneer de keukenactiviteiten niet brandwerend gescheiden zijn ten opzichte van de aangrenzende verbruiksruimte, dan dient elke vast gemonteerd frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie van het frituurtoestel onderbreekt. In voorkomend geval dient het geheel van keuken met verbruiksruimte brandveilig gecompartmenteerd van de rest, dit cfr. voorgaand voorschrift.

In publiek toegankelijke ruimtes mogen voedselbereidingen met losse huishoudelijke toestellen (niet vast gemonteerd) enkel elektrisch; los opgestelde elektrische friteuses kunnen enkel in een ander lokaal, een andere tent of buiten; losse toestellen op gas kunnen enkel buiten of in een andere tent op minstens 4 m van de publiektoegankelijke ruimte.*

Het deksel van elke friteuse dient onmiddellijk beschikbaar te zijn én een blusdeken dient in de nabije omgeving opgehangen te zijn.

Onderafdeling 5. Nieuw nazicht D1 D2 D3

Artikel 221 *Gasinstallatie*

~~Voor ingebruikneming van nieuwe dansgelegenheden of uitbreiding van de bestaande moet een nazicht aangevraagd worden bij de stedelijke technische dienst en de dienst brandvoorkoming.~~

Het verslag van de brandweer dat wordt opgesteld n.a.v. dit nazicht zal gelden als onderdeel van het onderzoek dat nodig is voor het bekomen van de toelating van de burgemeester of voor het bekomen van een milieuvergunning.

Conformiteit moet blijken uit de periodieke keuring.

Onderafdeling 6. Technische voorschriften

Het toepassingsgebied van elke bepaling van deze onderafdeling is algemeen of wordt nader omschreven door bijgaande vermelding van de categorie waarop het van toepassing is.

1. Toegangswegen en inplanting ten aanzien van derden

Artikel 222 Elektrische installatie

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.

~~D1 D2 D3 D4~~

Het gebouw of de inrichting moet bereikbaar zijn voor het brandweermaterieel.

Bijgebouwen, luifels of anderen uitspringende delen, beplantingen en parkeerplaatsen zijn enkel toegelaten indien zij de interventies van de brandweerdienst niet bemoeilijken.

~~D1 D2 D3~~

De dansgelegenheid moet van de aanpalende gebouwen gescheiden zijn door wanden vervaardigd uit metselwerk of beton of wanden met een minimale brandweerstand :

~~— -D1 EI 120;~~

~~— - D2 D3 EI 60.~~

Verbindingen kunnen enkel via zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand: ~~— - D1 EI₁ 60;~~

~~— - D2 D3 EI₁ 30.~~

~~D1 D2~~

De dansgelegenheid moet van aanpalende lokalen die geen deel uitmaken van het voorwerp van de uitbating, gescheiden worden door wanden (horizontaal en verticaal) vervaardigd uit metselwerk of beton of wanden met een minimale brandweerstand EI 60. Verbindingen kunnen enkel via zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand EI₁ 30.

~~D1~~

Verkooppunten met warmtebron moeten buiten de dansgelegenheid op minstens 8 m van de uitgangen en gevelopeningen gelegen of brandwerend EI 60 ervan gescheiden zijn.

~~D4~~

De inrichting moet van aanpalende gebouwen en lokalen die geen deel uitmaken van het voorwerp van de uitbating, gescheiden worden door wanden (horizontaal en verticaal) vervaardigd uit metselwerk of beton of op een afstand van minstens 6 m ervan verwijderd zijn.

~~D1 D2 D3 D4~~

Er dient een parkeerverbod ingesteld aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen.

Conformiteit moet blijken uit de periodieke keuring.

2. Compartimentering woongegelegenheid D1 D2 D3

Artikel 223 Verwarming

Indien er een woongegelegenheid is in het gebouw, moet deze van de dansgelegenheid of polyvalente zaal gescheiden worden door wanden (horizontaal en verticaal) met een minimale brandweerstand EI 60. De deuren in deze wanden moeten een minimale brandweerstand EI₁ 30 hebben en zelfsluitend zijn.

De evacuatie van de woongegelegenheid gebeurt via evacuatiewegen waarvan de verticale binnenwanden en -deuren een minimale brandweerstand EI 30 hebben. Deze evacuatie-eis is niet van toepassing indien deze woongegelegenheid betrokken wordt door de uitbater van de bijhorende dansgelegenheid of polyvalente zaal.

Binnen kunnen enkel vaste toestellen toegelaten worden.

**Conformiteit moet blijken uit de periodieke keuring.
Elk verwarmingstoestel moet veilig opgesteld zijn.
Verwarmingstoestellen met verbranding moeten aangesloten zijn op een schoorsteen.**

3. Bouwelementen ~~D1 D2 D3~~

Onderafdeling 6 Veiligheidsuitrusting

Artikel 224 **Pictogrammen in het kader van evacuatie**

~~Doorvoeringen D1 D2 D3 D4~~

~~De doorvoeringen van de wanden en de uitzetvoegen mogen de vereiste brandweerstand niet nadelig beïnvloeden.~~

De plaats en de richting voor alle uitgangen en nooduitgangen moeten aangeduid worden met reglementaire pictogrammen, van hetzelfde type binnen eenzelfde gebouw.

Artikel 225 **Veiligheidsverlichting**

~~Structurele elementen D1 D2 D3~~

~~De structurele elementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren (kolommen, balken, dragende wanden, vloeren, ... met uitzondering van het dak) moeten vervaardigd uit metselwerk of beton of een minimale brandweerstand hebben:~~

~~_____ D1 D2 REI 60;~~

~~_____ - D3 REI 30.~~

~~Valse plafonds D1 D2~~

~~In de evacuatiewegen en de voor het publiek toegankelijke lokalen moeten de valse plafonds een stabiliteit R30 hebben en tot de klasse A1 (Belgische classificatie) / B-s1, d0 (Europese classificatie) behoren.~~

De inrichting moeten uitgerust worden met een veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om een veilige evacuatie te verzekeren. Deze verlichting moet onmiddellijk in werking treden bij een stroomonderbreking en een autonomie van één uur hebben.

Artikel 226 **Melding, waarschuwing en alarm**

De melding van ontdekking of detectie van brand moet onmiddellijk aan de brandweerdiensten kunnen worden doorgegeven via een meldingstoestel .

Waarschuwing en alarm is verplicht:

- **bij een gebruikte publiek toegankelijke ruimte van meer dan 100 m²;**
- **bij meerdere voor publiek toegankelijke, van elkaar gescheiden lokalen of ruimten.**

4. Evacuatie

Artikel 227 **Branddetectie**

~~Algemeen D1 D2 D3 D4~~

~~De maximale bezetting dient door de uitbater vermeld in:~~

~~D1 D2 _____ - de vergunningsaanvraag;~~

~~D1 D2 _____ - aan de toegang tot de zaal;~~

~~D1 D2 D3 D4 _____ - elke gebruiksovereenkomst;~~

~~D1 D2 D3 D4 _____ - elke veiligheidsinstructie.~~

~~De maximale bezetting wordt bepaald rekening houdend met:~~

~~- de oppervlakte(intra muros): - D1 _____ 0,65
m²/persoon;~~

~~_____ - D2 D3 D4 _____ 1,00 m²/persoon;~~

~~- de uitgangsbreedte: * D1 D2 D3 D4 uitgangen: _____
1cm/persoon;~~

~~_____ (bepaald met min. van 0.80 m of gehele veelvoud
van 0.60 m)~~

~~* D1 D2 D3 D4 trappen: dalend _____ 1,25 cm/persoon;~~

~~_____ stijgend _____ 2,00 cm/persoon.~~

~~waarbij in rekening mogen worden gebracht alle uitgangen die:~~

~~- een draaideur hebben;~~

~~- een minimum hoogte hebben van 2 m;~~

~~- open draaien in de vluchtzin (de ingang deur mag opendraaien naar binnen mits ze~~

~~- vastgezet wordt in open stand).~~

~~Het minimum aantal (nood)uitgangen bedraagt:~~

~~- twee vanaf vijftig personen;~~

~~- drie vanaf vijfhonderd personen (tweehonderd en vijftig voor tenten).~~

~~Alle nooduitgangen moeten open gaan in de vluchtzin.~~

~~Alle deuren moeten ontgrendeld zijn.~~

~~Alle deuren moeten openen bij een minimale druk. De uitgangen bevinden zich in tegenovergestelde zones.~~

~~Alle uitgangen moeten buiten uitgeven hetzij rechtstreeks~~

~~(D1, D2, D3, D4), hetzij via een ander brandveilig compartiment* (D1 D2), hetzij via een evacuatieweg (D3).~~

~~D1 Voor trappen gelden volgende voorschriften:~~

~~- rechte traparmen;~~

~~- maximaal zeventien treden per traparm;~~

~~- slipvrije treden hebben;~~

~~- bestaan uit onbrandbare materialen A0 (Belgische classificatie)/A1 (Europese classificatie) of R30 bezitten.~~

~~D2 D3 D4 Spiltrappen zijn verboden.~~

~~D1 D2 D3 Geen enkel punt van de dansgelegenheid mag zich verder bevinden dan:~~

~~- 30 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt;~~

~~- 45 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang;~~

~~- 80 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang.~~

~~D4 Geen enkel punt van de inrichting mag zich verder bevinden dan 45 m van een uitgang.~~

~~D1 D2 D3 D4~~

~~De maximale bezetting per niveau mag niet meer dan vijftig personen bedragen, zoniet moet een tweede vluchtweg (deur of trap) voorzien worden.~~

~~De organisator staat in voor de permanente controle van het aantal aanwezigen dat ten allen tijde onder het toegelaten aantal moet blijven.~~

~~Indien branddetectie vereist, dan wordt bedoeld een passende automatische installatie van het type totale bewaking, ontworpen en uitgevoerd volgende de regels van goed vakmanschap.~~

~~Waar doormelding vereist is dan dient dit automatisch via een overwaakt systeem met meldkamer (24/7 bewaking).~~

~~Artikel 228 **Blusmiddelen**~~

~~Signalisatie D1 D2 D3 D4~~

~~De plaats en de richting van alle uitgangen en nooduitgangen moet aangeduid worden met pictogrammen volgens de modellen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 juni 1997.~~

~~Het volgnummer van de verdiepingen moet aangebracht in de evacuatiewegen en op de overlopen van de trappen en de liften.~~

~~5. Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimtes~~

~~Er moet minstens één aangepast blustoestel opgehangen worden met een minimum inhoud van 1 bluseenheid per 150m² vloeroppervlakte en per bouwlaag. Dit toestel moet goed bereikbaar zijn en voorzien worden van een reglementair pictogram.~~

~~Een blusdeken dient in de nabije omgeving van de kookinfrastructuur opgehangen te zijn.~~

~~Onderafdeling 7 **Brandveiligheid**~~

~~Artikel 229 **Bouwmaterialen, bekledingen en versieringen**~~

~~Stookplaats D1 D2 D3 D4~~

~~De stookplaats moet van de andere lokalen gescheiden worden door wanden met een minimale brandweerstand: - D1: EI 120;~~

~~- D2 D3 D4: EI 60.~~

~~De toegang tot de stookplaats :~~

~~- D1 moet gebeuren via een sas met wanden met een minimale brandweerstand EI 120 en zelfsluitende binnendeuren met een minimale brandweerstand EI₁-30 die opendraaien in de vluchtzin.~~

~~Het sas mag vervangen worden door een zelfsluitende branddeur EI₁-60 op voorwaarde dat deze niet uitgeeft op een trappenhuis, liftoverloop of lokaal met bijzondere risico's.~~

~~- D2 D3 D4 moet gebeuren met zelfsluitende binnendeuren met een minimale brandweerstand EI₁-30.~~

~~De stookplaats moet doelmatig verlucht worden via buitenmonden. Het lokaal moet voorbehouden blijven voor zijn specifiek doeleinde. Andere uitrustingen worden niet opgesteld in dit lokaal.~~

~~D1 D2 De stookplaats mag niet rechtstreeks uitgeven in de dans- of feestzaal.~~

~~D4 De verwarmingsinstallatie moet brandveilig gescheiden of op een minimumafstand van 2 m verwijderd zijn van de inrichting.~~

~~Hoogspanningslokaal D1 D2 D3~~

~~Het hoogspanningslokaal moet van de andere lokalen gescheiden worden door binnenwanden met een minimale brandweerstand EI 60. De deuren in deze wanden moeten een minimale brandweerstand EI₁-30 hebben. Het lokaal moet degelijk verlucht worden.~~

~~Het lokaal moet voorbehouden blijven voor zijn specifiek doeleinde. Andere uitrustingen worden niet opgesteld in dit lokaal.~~

~~Het lokaal moet uitgerust worden met een vloeistofdichte inkuiping zodat ingeval van lek de volledige inhoud ontvlambare vloeistof van de toestellen kan opgevangen worden.~~

~~De bepalingen van de norm NBN C18-200 betreffende de beveiliging van transfolokalen moeten nageleefd worden.~~

Alle aangebrachte bouwmaterialen, bekledingen en versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich meebrengen.

Artikel 230 **Open vuur**

Elke vorm van open vlam is in gesloten publieke ruimtes verboden:

- sfeervuren en vuuranimatie;
- pyrotechnische en speciale effecten.

Tenzij door de eigenaar/uitbater/organisator de nodige maatregelen zijn genomen horende bij een risicoanalyse, voor te leggen aan bevoegde personen.

Onderafdeling 8 Uitbatingsvoorschriften

Artikel 231 **Bezetting**

~~**Keukenactiviteiten D1 D2 D3 D4**~~

~~**D1**~~

~~De keukenactiviteiten moeten van de rest van het gebouw gescheiden worden door wanden met een minimale brandweerstand EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand EI₁-30 die opendraaien in de vluchtzin.~~

~~**D2**~~

~~De keukenactiviteiten moeten van de rest van het gebouw gescheiden worden door wanden met een minimale brandweerstand EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand EI₁-30 die opendraaien in de vluchtzin.~~

~~Wanneer de keukenactiviteiten niet brandwerend gescheiden zijn ten opzichte van de dansgelegenheden :~~

- is elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie van het frituurtoestel onderbreekt;
- zijn mobiele frituurtoestellen niet toegelaten.

~~**D3**~~

~~De keukenactiviteiten moeten van de rest van het gebouw gescheiden worden door wanden met een minimale brandweerstand EI 60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand EI₁-30 die opendraaien in de vluchtzin.~~

~~Indien de keuken niet beantwoordt aan voormelde bepalingen, dient ze tijdens het gebruik van de zaal als dansgelegenheid buiten gebruik gesteld en de toevoer van energie afgesloten. Tijdelijke en mobiele drank- en voedselbereidingen met warmtebron zijn verboden:~~

- ~~- in de dansgelegenheid;~~
- ~~- in de evacuatiewegen.~~

~~Zij kunnen enkel in andere lokalen of buiten op minstens 8 m van de uitgangen.~~

~~Bij gebruik van de zaal voor andere activiteiten dan dansen, kunnen enkel vaste kookinstallaties of mobiele op elektriciteit toegelaten worden.~~

~~D4~~

~~In een tent of een tijdelijke constructie of tijdelijk gebruikte inrichting moeten de mobiele drank- en voedselbereidingen met warmtebron in een afzonderlijke ruimte geplaatst worden of buiten op minstens 8 m verwijderd.~~

De bezetting dient door de uitbater bepaald te worden rekening houdend met:

1. Aantal (nood)uitgangen:

- min. 1: tot max. 50 personen*
- min. 2: tot max. 500 personen*
- min. 3: tot max. 1000 personen*
- min. (2+N): tot max. N-duizend personen (N = geheel cijfer > 0)*

2. Uitgangsbreedte:

De totale breedte van de uitgangen bedraagt minstens 1cm per persoon. Voor gebouwen sedert KLB 7/7/1994 gelden enkel gehele veelvouden van 60 cm.

De breedte van trappen:

Trappen dalend = 1,25 cm/persoon

Trappen stijgend = 2,00 cm / persoon

Enkel rechte trappen worden aanvaard als evacuatietrapp voor het publiek.

De bezetting op basis van de uitgangsbreedte bepaalt de theoretische capaciteit.*

1. Oppervlakte:

- gebouwen die NIET voldoen aan de Basisnormen: 1 pers/m² NETTO oppervlakte;*
- gebouwen die WEL voldoen aan de Basisnormen: 2 pers/m² NETTO oppervlakte;*
- tenten NIET gekeurd door een keuringsorganisme: 1 pers/m² NETTO oppervlakte;*
- tenten gekeurd door een keuringsorganisme: 2 pers/m² NETTO oppervlakte;*
- buitenruimte: 2 pers/m² NETTO oppervlakte.*

De bezetting op basis van de NETTO oppervlakte (na aftrek van alle voorwerpen, zoals tenten, podium, vestiaire... - oppervlaktes met vast gemonteerde zitplaatsen vormen een afzonderlijk gedefinieerde capaciteit) én effectief VRIJE en BRUIKBARE uitgangen (cfr. Artikel 219) dient vergeleken te worden met voormelde theoretische capaciteit. De kleinste waarde geldt en wordt de veiligheids capaciteit genoemd.*

De veiligheids capaciteit moet door de organisator/uitbater steeds kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties. De organisator/uitbater moet bewaken dat de veiligheids capaciteit niet overschreden wordt.

Artikel 232 *Veiligheidsinstructies en brandweerinformatie*

~~Tellerlokalen D1 D2 D3 D4~~

~~Tellers dienen voldoende veilig opgesteld (zie voorschriften nutsmaatschappijen o.a. droog, verlucht, beschermd tegen beschadiging, slechte werking, warmtestraling en gevaarlijke producten,...).~~

- *Alle medewerkers moeten duidelijke instructies ontvangen over de taakverdeling bij brand (of een ander incident) en over het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen, de waarschuwings- en alarminstallatie,...*
- *De aanwezigen moeten de nodige brandinstructies ontvangen, onder meer wat betreft het bestaan en het gebruik van de verschillende vluchtwegen, de brandbestrijdingsmiddelen, de waarschuwings- en alarminstallatie,...*
- *Deze instructies moeten op gepaste wijze kenbaar gemaakt worden.*
- *Op vraag van de gemeentediensten of de brandweer dienen de instructies aangevuld te worden met een grondplan/inlichtingenfiche die de technische risico's, veiligheidsuitrusting en evacuatiemogelijkheden verduidelijkt.*

Artikel 233 ~~Periodieke controles~~

~~Technische lokalen D1 D2 D3~~

~~De technische ruimten moeten van de andere lokalen gescheiden worden door wanden (horizontale en verticaal) met een minimale brandweerstand EI 60.~~

~~De binnendeuren in deze wanden moeten een minimale brandweerstand EI₁ 30 hebben en zelfsluitend zijn.~~

~~Het technisch lokaal moet voorbehouden worden voor zijn specifiek doeleinde. Andere uitrustingen worden niet opgesteld in dit lokaal.~~

Een veiligheidsdossier moet voorgelegd kunnen worden aan bevoegde personen. Dit omvat onder meer de periodieke keuringen, verslagen en attesten zoals opgenomen in tabel Artikel 235.

~~6. Technische uitrusting~~

Artikel 234 ~~Algemeen~~

~~Elektrische installaties D1 D2 D3 D4~~

~~De elektrische installaties moeten gekeurd worden door een externe dienst voor technische controles en de vastgesteld inbreuken moeten weggewerkt worden. Een eindkeuringsverslag zonder bemerkingen moet voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaar.~~

Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige reglementering, moet de organisator/uitbater, op het vlak van de veiligheid, alle nodige maatregelen nemen om de personen, aanwezig in de inrichting/op het terrein, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

Artikel 235 ~~Tabel - periodieke controles~~

~~Veiligheidsverlichting D1 D2 D3 D4~~

~~De inrichting moet uitgerust worden met een veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om een veilige evacuatie te verzekeren. Deze verlichting moet onmiddellijk in werking treden bij een stroomonderbreking, een autonomie van één uur hebben en beantwoorden aan de geldende normen.~~

~~In het bijzonder dient veiligheidsverlichting voorzien aan:~~

~~D1 D2 D3 D4 - elke (nood)uitgang binnen;~~

~~D1 D2 - elk niveauverschil;~~

~~D1 - elke (nood)uitgang buiten;~~

~~D1 - de blusmiddelen;~~

~~D1 - de middelen voor melding, waarschuwing en alarm.~~

voorwerp	gebouw kamers			tenten terreinen	
	inhoud	Perio.	Uitvoer.	Perio. (max. j)	Uitvoer.
Hoogspanning	Conf.	J	EDTC	-	-
Laagspanning (gebouw/stroomgroep)	Conf.	5j	EDTC	Werk.	EDTC
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte)	Conf.	Indienstn. Wijziging	EDTC	-	-
Veiligheidsverlichting	Werk. aut.	J	BP	Werk.	BP
Verwarming (gas)	Werk.	2j	BI	Werk.	BI
Verwarming (mazout,	Werk.	j	BI	Werk.	BI

<i>vast)</i>					
Schoorsteen (mazout, vast)	Werk.	j	BI	-	-
Gasdichtheid	Conf.	4j	BI	Werk.	BI
Waarschuwing & alarm	Werk.	j	BI	Werk.	BP
Branddetectie (incl. sturingen)	Conf.	Indienstn. wijziging.	EDTC	-	-
Branddetectie (incl. sturingen)	Werk.	j	BI	-	-
Blustoestellen	Werk.	j	BI	j	-
Checklist goede staat en werking: - deursluiters - blusmiddelen - veiligheidsverlichting - rookkoepel - dampkappen ...	Werk.	continu	BP	-	-

EDTC = erkende dienst voor technische controles ('erkend organisme')

BI = bevoegd installateur

BP = bevoegd persoon (aangeduid door de uitbater/eigenaar)

conf. = conformiteit met de geldende voorschriften/normen

werk. = goede werking bij gebruik

aut. = autonomie

indienstn. = indienstname

Afdeling 3 Bijkomende maatregelen bij nachtbezetting (kamerwonen)

Onderafdeling 1 Indeling en gebruik

Artikel 236

~~**Autonome stroombronnen D1 D2 D3 D4**~~

~~**Alle veiligheidsinstallaties zoals de veiligheidsverlichting, de installatie voor melding, waarschuwing, alarm en detectie, de installaties voor rookafvoer en de waterpompen voor de brandbeveiliging en eventuele ledigingspompen, moeten voorzien zijn van autonome stroombronnen. Deze moeten een autonomie van één uur hebben en automatisch in werking treden binnen de zestig seconden na onderbreking van de normale stroomtoevoer.**~~

Locaties met nachtbezetting, waar 1 of meerdere basisvoorzieningen (eten, slapen, wassen) moeten gedeeld worden en gebouwen met (slaap-)kamerhuur – verder genoemd 'kamerwonen/kamerwoning*' worden ingedeeld in drie categorieën:

- **Categorie 1: de lage gebouwen (hoogte bovenste bouwlaag < 10 m);**
- **Categorie 2: de middelhoge gebouwen (hoogte bovenste bouwlaag vanaf 10 m tot 25 m);**
- **Categorie 3: de hoge gebouwen (hoogte bovenste bouwlaag 25 m of meer).**

Eventuele private delen dienen mee opgenomen bij de automatische branddetectie installatie, tenzij dit privaat deel brandveilig gescheiden is van het kamerwonen door wanden met een minimale brandweerstand EI60 of metselwerk of beton, en verbindingsdeuren zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn met een minimale brandweerstand EI130.

Onderafdeling 2 Inplanting

Artikel 237

~~**Verwarmingsinstallaties**~~

~~**§1. Algemeen D1 D2 D3 D4**~~

~~De centrale verwarming en de onafhankelijke verwarmingstoestellen moeten beantwoorden aan de voorschriften van de vigerende reglementeringen en normen en geïnstalleerd worden volgens de code van goed vakmanschap.~~

~~De conformiteit van deze installaties moet gestaafd worden door een attest afgeleverd door een bevoegde installateur of organisme.~~

~~Volgende verwarmingstoestellen zijn verboden :~~

~~D1 D4 - met open vlam of gloeiend oppervlak;~~

~~D1 D2 D3 D4 - met gasflessen;~~

~~D1 D2 D3 D4 - verplaatsbare.~~

~~§2. Centrale verwarming met gas~~

~~D1 D2 D3 Buiten de stookplaats moet een algemene gasafsluiter aangebracht worden op de toevoerleiding.~~

~~D1 D2 Gasleidingen in of op de wanden van de dansgelegenheid zijn verboden.~~

~~§3. Centrale verwarming met stookolie D1 D2 D3~~

~~Op de ketel(s) moet een automatische blusinstallatie geplaatst worden met voldoende blusvermogen.~~

~~Buiten de stookplaats moet een algemene afsluitkraan voorzien worden op de toevoer- en terugvoerleiding. De nodige maatregelen moeten getroffen worden om hevelwerking te voorkomen ingeval van leidingbreuk.~~

Locaties voor nachtbezetting (en de bijhorende gemeenschappelijke lokalen) mogen slechts grenzen aan andere ruimten met een bestemming vreemd aan het kamerwonen, voor zover ze ervan gescheiden zijn door wanden met EI 60 of bestaande uit metselwerk/beton. De deuren in deze wanden moeten een brandweerstand EI1 30 hebben en (bij brand) zelfsluitend zijn.

Het gedeelte van het gebouw met kamers moet over een toegang beschikken die afgescheiden is van andere ruimten met een bestemming vreemd aan het kamerwonen door wanden en deuren met voornoemde eigenschappen.

Onderafdeling 3 Constructie en compartimentering

Artikel 238 **Constructieve elementen**

Gasinstallaties

~~§1. Algemeen D1 D2 D3 D4~~

~~De gasinstallaties moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap.~~

~~Ze moeten gekeurd worden door een daartoe uitgerust organisme of bevoegd installateur en gebeurlijke inbreuken moeten weggewerkt worden. Een eindkeuringsverslag zonder bemerkingen moet voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaar.~~

~~Elke installatie voor opslag en ontspanning van vloeibaar petroleumgas, gebruikt voor de verwarming ligt buiten het gebouw.~~

~~D1 D2 Gasleidingen in of op de wanden van de danszaal of inrichting zijn verboden.~~

~~§2. Algemene gasafsluiter D1 D2 D3~~

~~Op de gastoevoerleiding moet een algemene handbediende gasafsluiter voorzien worden die opvallend wordt aangeduid en gemakkelijk bereikbaar is.~~

~~§3. Gasafsluiter keuken D1 D2 D3~~

~~In de keuken moet een algemene gasafsluiter voorzien worden die opvallend wordt aangeduid en gemakkelijk bereikbaar is.~~

§1. De constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, moeten ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende vereisten:

- voor de categorie 1: R 30;

- voor de categorieën 2 en 3: R 60;

ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§2. Indien aan de voorschriften van de vorige paragraaf niet voldaan wordt moet het ganse gebouw uitgerust worden met een algemene branddetectie-installatie type totale bewaking met doormelding (24/7 bewaking).

Artikel 239 **Compartimentering algemeen**

~~Meldingen, waarschuwing, alarm D1 D2 D3 D4~~

~~§1. Melding~~

~~De melding van ontdekking of detectie van brand moet onmiddellijk aan de brandweerdiensten kunnen worden doorgegeven via een telefoontoestel.~~

~~§2. Waarschuwing en alarm~~

~~D1 D2 Het gebouw moet uitgerust worden met een waarschuwing- en alarminstallatie die overal hoorbaar is en die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 52,10° van het A.R.A.B*, opgenomen als bijlage I achteraan deze verordening.~~

~~Bij bediening van de alarminstallatie moet de muziek ogenblikkelijk onderbroken worden en moet een gesproken boodschap het alarm verduidelijken.~~

~~D3 D4 De zaal of inrichting moet voorzien zijn van een evacuatiesignaal dat overal hoorbaar is.~~

Iedere bouwlaag, die geen normaal evacuatie-niveau is, vormt één of meer compartimenten.

De oppervlakte van een compartiment moet kleiner zijn dan 1.250 m².

Een compartiment kan ook gevormd worden door twee opeenvolgende bouwlagen met binnenverbindingstrappen – duplex- als de gecumuleerde oppervlakte van die twee bouwlagen niet groter is dan 1250 m².

De lengte van een compartiment wordt gedefinieerd als de afstand tussen de twee punten van het compartiment die het verst van elkaar verwijderd zijn.

Deze lengte mag niet meer dan 75 m bedragen.

De wanden tussen de compartimenten moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende minima:

- voor de categorie 1: EI 30;
- voor de andere categorieën: EI 60.

Indien aan bovenvermelde voorschriften niet voldaan wordt, moet de inrichting uitgerust worden met een branddetectie-installatie type totale bewaking met doormelding (24/7 bewaking).

De verbinding tussen twee compartimenten wordt slechts toegestaan bij gebruik van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met brandweerstand EI1 30.

Artikel 240 **Kamerwanden**

Blusmiddelen

~~§1. Axiaal gevoede muurhaspels D1 D2 D3~~

~~In de inrichting moeten per bouwlaag (vanaf 500 m²) axiaal gevoede muurhaspels voorzien worden, zo opgesteld dat elk punt van de inrichting bereikt kan worden met een doeltreffende waterstraal.~~

~~D1 De overblijvende druk aan de minst begunstigde straalpijp moet minstens 2,5 bar bedragen.~~

~~§2. Snelblussers D1 D2 D3 D4~~

~~In de inrichting moet minstens een aangepast snelblustoestel opgehangen worden met een minimum inhoud van één bluseenheid per bouwlaag en per 150 m² vloeroppervlakte.~~

~~Bij mobiele en tijdelijke drank- en voedselbereidingen dient in de onmiddellijke omgeving een aangepast blustoestel aanwezig te zijn.~~

~~§3. Aanduiding en bereikbaarheid blusmiddelen D1 D2 D3 D4~~

~~De blusmiddelen moeten duidelijk aangeduid worden met de conventionele pictogrammen (koninklijk besluit van 17 juni 1997 inzake veiligheidssignalering). De toestellen moeten in goede staat van onderhoud verkeren en vlot bereikbaar zijn zodat ze steeds gebruiksklaar zijn.~~

~~Het is niet toegelaten goederen te stapelen in de zones voor de blusmiddelen (snelblussers, haspels, hydranten).~~

~~§4. Vuurbestendig deken D1 D2 D3 D4~~

~~Bij de keukenactiviteiten moet een vuurbestendig deken duidelijk zichtbaar en bereikbaar ophangen.~~

~~De verticale wanden zijn in metselwerk of beton of hebben brandweerstand EI60.~~

~~De toegang(binnen)deuren tot de kamers moeten brandweerstand EI1 30 hebben.~~

~~7.Opslag ontvlambare vloeistoffen en brandbare gassen D1 D2 D3 D4~~

Onderafdeling 4 Evacuatie

Artikel 241 Algemeen

~~Elke opslag van ontvlambare vloeistoffen, licht ontvlambare vloeistoffen en brandbare gassen is verboden in de dansgelegenheid of inrichting.~~

~~De opslag van brandbare vloeistoffen dient te gebeuren buiten op minimum 8 m van de dansgelegenheid of inrichting of in een lokaal afgescheiden van de andere lokalen door wanden (horizontaal en verticaal) met een minimale brandweerstand EI 60. De deuren in deze wanden moeten een minimale brandweerstand EI₁ 30 hebben en zelfsluitend zijn. Inkuiping en buitenverluchting dienen steeds gewaarborgd.~~

~~Deze opslag mag niet rechtstreeks uitgeven in de dansgelegenheid of inrichting.~~

§1. De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld worden over het gebouw en een vlugge en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten. Elk compartiment, de kelderverdieping uitgezonderd en voor zover er geen kamers in ingericht worden, moet minstens twee onafhankelijke vluchtmogelijkheden hebben in geval van brand.

De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit de gebruikelijke toegang (deur, trap).

Aanvaardbare oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- een tweede binnentrap;
- een buitentrap;
- een opendraaiend of openschuivend venster per kamer, voor kamers op het gelijkvloers;
- een opendraaiend venster of openschuivend venster per kamer, voor kamers op de eerste bouwlaag boven het gelijkvloers;
- een opendraaiend of openschuivend venster per kamer, rechtstreeks of onrechtstreeks (via een begaanbare passerelle, afdak of platform) aansluitend op een ladder (voor kamers met een kamervloer lager dan 10 m ten opzichte van het maaiveld) of trap (voor kamers met een kamervloer hoger dan 10 m ten opzichte van het maaiveld). Dakvensters moeten van het type zijn die bovenaan scharnieren.
- een opendraaiend of openschuivend venster, per kamer, dat toegankelijk is voor de ladderwagen van de brandweer, voor de inrichtingen van categorieën 1 en 2. (dakvensters moeten van het type zijn die bovenaan scharnieren).

De af te leggen weg, vanaf iedere plaats in het gebouw, mag niet groter zijn dan 30m tot de eerste vluchtmogelijkheid en 60m tot de tweede vluchtmogelijkheid. De lengte van de doodlopende delen van de evacuatiewegen mag niet meer bedragen dan 15m.

§2. Van de trap en de ladder mag het laatste deel geleed worden of mag vanaf het laatste deel gesprongen worden mits een bordes van minimum ca. 0,8 m x 0,6 m aanwezig is op max. 3 m ten opzichte van het maaiveld.

§3. De te gebruiken ramen dienen minstens een nuttige doorgang te hebben van ca. 0,8 x 0,6 m.

§4. De toegang tot elke elke uitgang, moet veilig en vlot kunnen gebeuren. De aansluiting aan elke trap of ladder moet veilig zijn:

1. voor nieuwe kamerwoningen* vanaf 1/6/2024 geldt:

- de toegang tot een trap of ladder gebeurt via een bordes van min. ca. 0,8 x 0,6 m, voorzien van een leuning;

- bij gebruik van ladders mogen maximaal 3 bouwlagen verbonden worden zonder gebruik van een rust-/tussenbordes ;
- het evacuatietraject dient verlicht met veiligheidsverlichting én functionele verlichting.

2. voor bestaande kamerwoningen gelden voormelde bepalingen uiterlijk vanaf 1/6/2034.

8. Bekleding/versiering

Artikel 242 Evacuatie ruimten

	Vloeren	Wanden	Plafonds
D1	A0 of A1 (*) A1 of A2_{FL}-s1 (**)	A0 of A1 (*) A1 of A2-s1, d1 (**)	A0 of A1 (*) A1 of A2-s1, d0 (**)
D2	A3 (*) B_{FL}-s1 (**)	A2 (*) B-s1, d2 (**)	A0 of A1 (*) A1 of A2-s1, d0 (**)
D3	A3 (*) B_{FL}-s1 (**)	A2 (*) B-s1, d2 (**)	A0 of A1 (*) A1 of A2-s1, d0 (**)
-	-	Wanden en panelen	Plafonds en tentzeilen
D4	A4 (*) E_{FL} (**)	A3 (*) B (**)	A2 (*) B (**)

*: Belgische classificatie

** : Europese classificatie

9. Periodieke controle

§1. algemeen

De kamers en andere lokalen waar huurders vertoeven, moeten naar buiten uitgeven ofwel rechtstreeks ofwel via een evacuatieweg.

Buiten moet men zich kunnen verwijderen weg van het gebouw.

§2. Wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van evacuatiewegen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel een brandweerstand EI 60 (EI30 bij enkel gelijkvloerse bouwlaag) hebben. De toegangsdeuren van de andere lokalen dan kamers (uitgezonderd sanitair) tot de evacuatiewegen moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn met brandweerstand EI130.

§3. Binnentrappenhuizen

Elke binnentrap die verschillende compartimenten verbindt, moet ommuurd worden.

Voor de inrichting van de categorie 1 mogen de muren en toegangsdeuren van de kamers de ommuring vormen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende minima:

- voor de categorieën 1: EI 30;
- voor de categorie 2 en 3: EI 60.

De trappenhuizen geven toegang tot een evacuatie niveau. De trappenhuizen die toegang geven tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die dienen voor verdiepingen boven een evacuatie niveau.

Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere mag liggen, mits de wanden die ze scheiden voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden van de trappenhuizen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt voor de categorie 2 via een branddeur EI1 30 zelfsluitende of bij brand zelfsluitend. Voor categorie 3 dienen twee dergelijke deuren voorzien in een sas met wanden EI 60 en een oppervlakte van minimum 2 m².

§4. Buitentrappen als evacuatiewegen.

Onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 gelden voor de buitentrappen:

- maximum helling 45°;
- minimum nuttige breedte 0,60 m;
- aantrede minimum 0,10 m;
- optrede maximum 0,20 m;
- treden moeten antislip uitgevoerd worden;
- moeten vervaardigd worden uit onbrandbare materialen;
- voorzien worden van leuning langs beide zijden van trap;

§5. Buitenladders

De buitenladders moeten stevig bevestigd zijn. Zij mogen vast of uitklapbaar zijn.

Ze moeten uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich in veiligheid kunnen stellen.

De tussenafstand van de treden, as op as gemeten, moet 250 à 300 mm bedragen. De breedte moet minstens 0,4 m zijn.

De bovenste trede moet minimum 1 m boven het hoogste toegangsniveau van de ladder bevinden.

De tussenafstand tussen de muren en de ladder bedraagt minstens 0,2 m. Een valbeveiliging dient steeds voorzien, indien dit niet kan gerealiseerd worden door de afstand tussen muur en ladder dient een specifieke kooibeveiliging aangebracht.

Onderafdeling 5 Bijzondere lokalen

Artikel 243 **Parkeerruimten***

~~D1 D2 D3~~

~~De technische uitrusting van de inrichting, waaronder de elektrische installaties, veiligheidsverlichting, de gas- en de verwarmingsinstallaties, het brandbestrijdingsmaterieel, de alarminstallatie, ... moet periodiek gecontroleerd worden door een bevoegde persoon.~~

~~De data van deze onderzoeken en de gebeurlijke bemerkingen moeten in een register bijgehouden worden. Deze laatste moeten zo snel mogelijk gevolgd worden door de nodige aanpassingen.~~

~~De periodieke controle dient te gebeuren volgens het schema in:~~

- ~~- Artikel 252 voor D1;~~
- ~~- Artikel 253 voor D2;~~
- ~~- Artikel 254 voor D3.~~

~~D4~~

~~Voor de ingebruikneming moet een geldig verslag worden ingediend van de technische uitrustingen zoals omschreven in Artikel 255.~~

~~D1 D2 D3 D4~~

~~Naast de periodieke controles dient voor de aanvang van elke activiteit de goede werking en bruikbaarheid nagegaan van waarschuwing en alarm, veiligheidsverlichting, blusmiddelen en (nood)uitgangen. De registratie van deze controles dient te gebeuren in een register, voor te leggen aan de veiligheidsdiensten.~~

10. Uitbatingsvoorschriften

De parkeerruimten moeten afgescheiden worden van de andere lokalen van het gebouw door wanden met EI 60 of bestaande uit metselwerk/beton en zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI130.

Onderafdeling 6 Veiligheidsuitrusting

Artikel 244 **Waarschuwing, alarm, detectie**

~~Verzekering objectieve aansprakelijkheid D1 D2 D3 D4~~

~~Ingeval de inrichting valt onder het toepassingsgebied van de wet van 30 juli 1979 en zijn uitvoeringsbesluiten, moet een verzekering objectieve aansprakelijkheid afgesloten worden.~~

§1. Waarschuwing en alarm

De waarschuwing- en alarmseinen of -berichten moeten door alle betrokken personen kunnen opgevangen worden en mogen niet met elkaar noch met andere seinen verward kunnen worden.

§2. Automatische branddetectie

De uitbating is uitgerust met een passende automatische branddetectie-installatie van het type totale bewaking. Die automatische branddetectie-

installatie is ontworpen en uitgevoerd volgende de regels van goed vakmanschap.

Waar doormelding vereist is dan dient dit automatisch via een overwaakt systeem met meldkamer (24/7 bewaking).

Onderafdeling 7 Eisen op gebied van reactie bij brand

Artikel 245

~~D1 D2 D3 D4~~

De aanwezigen (bewoners, personeel, gasten,...) moeten de nodige brandinstructies ontvangen, onder meer wat betreft het bestaan en het gebruik van de verschillende vluchtwegen, de brandbestrijdingsmiddelen, de waarschuwing- en alarminstallatie,...

Deze instructies moeten op oordeelkundig gekozen plaatsen opgehangen worden.

De eisen die opgenomen zijn in volgende tabel dienen toegepast te worden voor nieuwe bekledingen of wanneer de bestaande bekledingen worden vervangen.

	vloerbekledingen	vlottende en vaste bekledingen van verticale wanden	bekledingen van plafonds en valse plafonds
technische lokalen collectieve keukens liftmachinekamers en liftschachten	A0 A2_{FL}-s2	A0 A2-s3, d0	A0 A2-s3, d0
evacuatiewegen binnentrappenhuizen liftkooien huiskeukens	A2 C_{FL}-s1	A1 C-s1, d2	A1 C-s1, d0
andere gemeenschappelijke ruimtes, uitgezonderd sanitaire ruimtes	A3 C_{FL}-s2	A2 C-s2, d2	A1 C-s2, d0

Onderafdeling.8 Uitbatingsvoorschriften

Artikel 246

~~D1 D2 D3 D4~~

Het is niet toegelaten enig voorwerp te plaatsen dat de doorgang kan belemmeren naar of de nuttige breedte kan beperken van evacuatiewegen, trappen en (nood)uitgangen. In het bijzonder moeten zeilen, doeken, en dergelijke de vrije doorgang van (nood-)uitgangen steeds volledig garanderen.

De vluchtdeuren moeten ongesloten zijn zolang publiek of personeel aanwezig is.

De permanente maatregelen die in het kader van 1.8.4 door de uitbater genomen worden, moeten vermeld worden in een huishoudelijk reglement. De huurders moeten, bij inschrijving en het personeel, bij indienstneming, alsook periodiek en ten minste één maal per jaar ingelicht worden over het bestaan en gebruik van de verschillende vluchtwegen, melding -, waarschuwing- en alarminstallatie, blusinrichtingen... Deze moeten te allen tijde vrij bereikbaar en gebruiksklaar gehouden worden.

De goede werking van zelfsluitende en bij brand zelfsluitende deuren mag niet verhinderd worden.

De opmerkingen die voorkomen in de processen-verbaal van de periodieke controles moeten onverwijld gevolgd worden door de nodige aanpassingen en verbeteringen.

Onderafdeling 9 Onderhoud en controle

Artikel 247

~~Open vuren D1 D3 D4~~

Elke vorm van open vuur is verboden.

De technische uitrusting en de veiligheidsuitrusting van de inrichting moet in goede staat gehouden worden.

De exploitant laat op zijn verantwoordelijkheid die uitrusting door bevoegde personen periodiek onderhouden en controleren overeenkomstig de bijgevoegde tabel 1.

Deze data dienen eveneens bijgehouden te worden in een register. Bovendien dient elke uitbreiding en wijziging van de technische en veiligheidsuitrusting te gebeuren volgens de regels van de kunst en van goed vakmanschap. Dit dient bevestigd door een nieuw verslag/attest.

Onderafdeling 10 Uitzonderingen

Artikel 248 **Beperkte kamerverhuur in private huisvesting**

~~Voorkoming van brand D1 D2 D3 D4~~

~~Alle installaties of voorwerpen die warmte kunnen genereren, voldoende om tot een ontbranding te~~

~~komen, moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen gehouden worden zodat brandgevaar voorkomen wordt.~~

~~Op de plaatsen waar roken toegelaten is, dienen alle voorzorgen genomen om brandrisico's hierdoor te vermijden.~~

Voor een kamerwoning waar maximaal 3 éénpersoonskamers (of accommodatie voor max. 3 personen) verhuurd wordt en waarbij de verhuurder zelf in de kamerwoning woont, geldt enkel de Vlaamse verplichting inzake autonome rookdetectoren.

Artikel 249 **Bepert nachtverblijf in jeugdlokalen, enkel op gelijkvloers of eerste bovengrondse verdieping van een gebouw**

~~De uitbater moet op ieder ogenblik de juiste bezetting kunnen opgeven/aantonen.~~

Voor jeugdlokalen waar tijdelijk overnacht wordt (max. 60 dagen per jaar) door georganiseerde jeugdgroepen onder begeleiding gelden, naast de reguliere voorwaarden voor het gebouw:

1. Voor elke ruimte waarin geslapen wordt dienen 2 onafhankelijke vluchtwegen beschikbaar te zijn (de ene blijft bruikbaar als de andere onbruikbaar wordt).

a. De eerste evacuatiemogelijkheid is de normale uitgang.

b. Als tweede evacuatiemogelijkheid worden de volgende oplossingen aanvaard:

1. een tweede binnentrap of een buitentrap;

2. een al of niet uitklapbare buitenladder;

3. een opengaand raam dat een vlotte evacuatie toelaat (nuttige doorgang min. ca. 0,6 x 0,8 m) voor kamers op het gelijkvloers;

4. een buitendeur.

2. De bezetting van elke slaapruiimte wordt bepaald op basis van 2 m² per persoon, met een maximum van 50 personen.

3. Elke ruimte waar geslapen wordt mag geen brandgevaarlijke activiteiten bevatten (bv. koken, open haard, ...).

4. Branddetectie dient voorzien in alle gebruikte lokalen en van in elke slaapruiimte tot aan beide vluchtmogelijkheden naar buiten.

Afdeling 4 Deel bijkomende maatregelen bij tijdelijke constructies

Artikel 250 **Indeling en gebruik**

~~Branddeuren moeten na het openen terug dicht; zelfsluitende branddeuren mogen in hun werking niet gehinderd worden.~~

Volgende tijdelijke constructies vallen onder dit deel met bijkomende maatregelen:

- Podia;

- Tribunes;

- Tenten;

- Kramen.

Indien één of meerdere van voormelde constructies deel uit maken van een groter gebeuren, dan dient dit in zijn geheel beoordeeld in een afzonderlijk veiligheidsdocument, waarbij bijkomende regels kunnen van toepassing zijn.

11. Attesten D1 D2 D3 D4

Artikel 251 **Inplanting**

De attestaten waaruit blijkt dat de bouwelementen en bouwmaterialen respectievelijk de vereiste brandweerstand of reactie bij brand hebben moeten bijgehouden worden door de uitbater/bouwheer, die ze te allen tijde moet kunnen voorleggen aan de bevoegde ambtenaar. In een aanvullende verklaring dient bevestigd dat deze geplaatst werden volgens de voorschriften van het proefrapport en volgens de regels van kunst en van goed vakmanschap.

Voor tijdelijke constructies (tenten, kramen,...) gelden volgende afstand regels;

- De onderlinge afstand tussen kramen moet min. 1m zijn;
- Afstand tot gevels van derden met brandweerstand EI60 of uit vol metselwerk/beton: minimum 1m;
- Afstand tot gevels van derden zonder EI60 of uit niet vol metselwerk/beton: min. 4m zijn voor kraampjes met brandrisico.

De tijdelijke constructies mogen de (nood-)uitgangen en evacuatiewegen van derden niet belemmeren.

Bewoonde panden moeten bij tijdelijke constructies toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.

Onderafdeling 7. ——— Periodieke controles D1

Artikel 252 **Constructie en compartimentering**

ONDERHOUD & CONTROLE TECHNISCHE UITRUSTING	PERIODICITEIT			
		EDTC	BI	BP
Hoogspanning	J	X	-	-
Laagspanning (incl. veiligheidsverlichting, melding, waarschuwing, alarm, detectie)	J	X	-	-
Gasleidingen en -toestellen (dichtheid)	J	-	X	-
Gastoestellen (goede werking)	J	-	X	-
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstoffen (goede werking)	J	-	X	-
Schoorstenen van toestellen op vloeibare of vaste brandstoffen (reiniging)	J	-	X	-
Rookgasafvoer alle toestellen (goede werking)	J	-	X	-
Centrale klimaatregeling (incl. afvoer)	J	-	X	-
Veiligheidsverlichting (goede werking+autonomie)	3M	-	-	X
Melding, waarschuwing- en alarminstallatie (goede werking+autonomie)	J	-	-	X
Branddeuren	J	-	-	X
Draagbare blustoestellen	J	-	-	X
Muurhaspels en -hydranten	J	-	-	X

Alle verslagen dienen gebundeld bijgehouden door de uitbater. Het wegwerken van de eventuele inbreuken/opmerkingen dient permanent opgevolgd.

EDTC : Externe Dienst Technische Controles

BI : bevoegd installateur

BP : bevoegd persoon

De stabiliteit dient steeds gewaarborgd, ook bij extra belasting door weersinvloeden (wind, sneeuw,...).

De nodige maatregelen dienen hiertoe genomen en desgevallend bijgestuurd. Dit dient aangetoond:

- voor een capaciteit tot 1000 pers. of een gecumuleerde gebruikte opp. vanaf 100 m²: door de constructeur of plaatser;

- voor een capaciteit vanaf 1000 pers. of een gecumuleerde gebruikte opp. vanaf 500 m² of bij meerdere bouwlagen: door een keuringsorganisme.

Het verslag dient gunstig te zijn voor minstens 3 aspecten:

- de plaatsing/opstelling (referentie is het bouwboek van de fabrikant horend bij een tent/tijdelijke constructie);
- de lasten (eigen gewicht, gebruikslasten, wind- en sneeuwbelasting);
- brandreactie van de brandbare materialen (vervaardigd of bekleed met materialen brandklasse min. A2 (Belgisch), M2 (Frans) of C (Europees)).

Artikel 253 *Evacuatie*

ONDERHOUD & CONTROLEREN TECHNISCHE UITRUSTING	PERIODICITEIT			
		ED TC	B I	B P
-	-			
Hoogspanning	J	X	-	-
Laagspanning (incl. veiligheidsverlichting, melding, waarschuwing, alarm, detectie)	5J	X	-	-
Gasleidingen en -toestellen (dichtheid)	5J	-	X	-
Gastoestellen (goede werking)	J	-	X	-
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstoffen (goede werking)	J	-	X	-
Schoorstenen van toestellen op vloeibare of vaste brandstoffen (reiniging)	J	-	X	-
Rookgasafvoer alle toestellen (goede werking)	J	-	X	-
Centrale klimaatregeling (incl. afvoer)	J	-	X	-
Veiligheidsverlichting (goede werking+autonomie)	3M	-	-	X
Melding, waarschuwing- en alarminstallatie (goede werking+autonomie)	J	-	-	X
Branddeuren	J	-	-	X
Draagbare blustoestellen	J	-	-	X
Muurhaspels en -hydranten	J	-	-	X

Alle verslagen dienen gebundeld bijgehouden door de uitbater.
Het wegwerken van de eventuele inbreuken/opmerkingen dient permanent opgevolgd.

EDTC : Externe Dienst Technische Controles

BI : bevoegd installateur

BP : bevoegd persoon

De nodige evacuatie ruimte rond elke tijdelijke opstelling moet steeds gewaarborgd blijven.

Onderafdeling 8. — Periodieke controles D2

Artikel 254 *Bijzondere ruimtes en installaties*

ONDERHOUD & CONTROLE TECHNISCHE UITRUSTING	PERIODICIT EIT			
		ED TC	B I	B P
-	-			
Hoogspanning	J	X	-	-
Laagspanning (incl. veiligheidsverlichting, melding, waarschuwing, alarm, detectie)	5J	X	-	-
Gasleidingen en – toestellen (dichtheid)	5J	-	X	-
Gastoestellen (goede werking)	J	-	X	-
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstoffen (goede werking)	J	-	X	-
Schoorstenen van toestellen op vloeibare of vaste brandstoffen (reiniging)	J	-	X	-
Rookgasafvoer alle toestellen (goede werking)	J	-	X	-
Centrale klimaatregeling (incl. afvoer)	J	-	X	-
Veiligheidsverlichting (goede werking+autonomie)	3M	-	-	X
Melding, waarschuwing- en alarminstallatie (goede werking+autonomie)	J	-	-	X
Branddeuren	J	-	-	X
Draagbare blustoestellen	J	-	-	X

Muurhaspels en -hydranten	J	-	-	X
----------------------------------	----------	---	---	----------

Alle verslagen dienen gebundeld bijgehouden door de uitbater. Het wegwerken van de eventuele inbreuken/opmerkingen dient permanent opgevolgd.

EDTC : Externe Dienst Technische Controles

BI : bevoegd installateur

BP : bevoegd persoon

Ter bescherming tegen de risico's verbonden aan installaties of technieken dienen de nodige maatregelen genomen. Dit moet blijken uit de risicoanalyse, regels van goede praktijk, instructies en positieve/geldige keuringsverslagen of rapporten.

Een minimumafstand van 4 m dient steeds behouden tussen de publiektoegankelijke ruimtes en technische voorzieningen (of eraan gekoppelde activiteiten) zoals stroomvoorziening, verwarming, verlichting, koken, gas.

Onderafdeling 9. — Periodieke controles D3

Artikel 255 **Veiligheidsuitrusting**

ONDERHOUD & CONTROLE TECHNISCHE UITRUSTING	EDTC	BI	BP
-			
Hoogspanning	X	-	-
Laagspanning (incl. veiligheidsverlichting, melding, waarschuwing, alarm, detectie)	X	-	-
Gasleidingen en -toestellen (dichtheid)	-	X	-
Gastoestellen (goede werking) Rookgasafvoer alle toestellen (goede werking)	-	X	-
Veiligheidsverlichting (goede werking+autonomie)	-	-	X
Melding, evacuatiesignaal	-	-	X
Draagbare blustoestellen	-	-	X

EDTC : Externe Dienst Technische Controles

BI : bevoegd installateur

BP : bevoegd persoon

Voor tenten en afgesloten terreinen kan als alarmsysteem gelden:

- tot 500 personen: de klankinstallatie;
- tot 1000 personen: de klankinstallatie met als back-up megafoon(s);
- boven 1000 personen of bij meerdere bouwlagen: de klankinstallatie met autonome.

Het begrippenkader van het bijzonder deel wordt aangevuld met onderstaande begrippen:

Gebouw

= Een voor mensen toegankelijke overdekte ruimte, geheel of gedeeltelijk omsloten met wanden

Open gebouw of tent

= Een gebouw of tent wordt als open beschouwd bij ten minste 50% volledig open buitenwanden.

Theoretische capaciteit

= De maximale capaciteit die op een bepaalde plaats infrastructureel aanwezig kan zijn, rekening houdend met de regels uit art. 210 en art. 222 inzake uitgangen (aantal, plaats, breedte én

karacteristieken) en inzake oppervlakte (bruto, t.t.z. zonder aanwezigheid van andere dan de normale vaste objecten).

Veiligheidscapaciteit

= De kleinste waarde van capaciteit op een bepaalde plaats en naar aanleiding van algemeen of specifiek gebruik, bepaald door a en b:

- a. De netto bruikbare oppervlakte (na aftrek van alle voorwerpen zoals tenten, podia, vestiaire, etc. – losse tafels en stoelen dienen hierbij niet afgetrokken);**
- b. De totale evacuatiebreedte van de vrije en conforme uitgangen.**

Kamerwoning

= Locatie met nachtbezetting waar 1 of meerdere basisvoorzieningen (eten, slapen, wassen) moeten gedeeld worden OF gebouwen met (slaap-)kamerverhuur.

Nieuwe kamerwoning

= Elke kamerwoning die een omgevingsvergunning aanvraagt vanaf de datum van inwerkingtreding.

Parkeerruimte

= Plaats waar volgende voertuigen gestald kunnen/mogen worden:

- Gemotoriseerd voortbewegingstoestel;**
- Gemotoriseerd rijwiel;**
- Bromfiets;**
- motorvoertuig.**

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de griffier van de politierechtbank van Kortrijk, aan de sanctionerende ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de PZ VLAS en aan de voorzitter van het politiecollege.

Artikel 3

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

6. Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3, F103 en F111 - goedkeuring wijzigingen

Feiten, context en argumentatie

Door de wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, die sedert 8 januari 2024 van kracht is, dienen we enkele wijzigingen door te voeren aan de bijzondere politieverordening.

Op basis van artikel 3, 3° van de GAS-wet kan een gemeente overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3, F103 en F111 sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan de bijzondere politieverordening (BPV):

- De sanctionerend ambtenaar was reeds bevoegd voor de inbreuken in de voetgangersgebieden (verkeersbord F103) en de zones met verboden toegang (verkeersbord C3). Door de gewijzigde GAS-wet zal de sanctionerend

ambtenaar voortaan ook bevoegd zijn voor inbreuken op het inhaalverbod in fietszones (verkeersbord F111).

- De ANPR-camera wordt, op grond van artikel 2c van de wijzigingswet, niet langer als het enige en bovendien verplicht te gebruiken vaststellingsmiddel ingeschreven in de strijd tegen voormelde verkeersinbreuken. De mogelijkheid wordt voorzien om dergelijke inbreuken voortaan ook manueel vast te stellen. De verwijzing naar automatisch werkende toestellen wordt overal geschrapt.
- De naam van de bijzondere politieverordening wordt aldus, in overeenstemming met het gewijzigde artikel 3, 3° van de GAS-wet, als volgt gewijzigd:
"Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3, F103 en F111." De verwijzing naar automatisch werkende toestellen wordt geschrapt.
- Elke verwijzing naar de GAS-wet dient te worden aangevuld met een verwijzing naar de wijzigingswet van 11 december 2023.
- Onder artikel 4 wordt de verwijzing naar de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven geschrapt. De PARKO-vaststellers vallen immers sinds juni 2019 onder de groep gemeentelijke ambtenaren, zoals vermeld in artikel 4, 2°. Daarnaast wordt in artikel 4 de identificatiewijze ingeval van vaststellingen zonder ANPR-camera beschreven. Ook de (beperkte) toegangsrechten van de gemeentelijke vaststellers tot het Rijksregister en het DIV en de bijzondere bewijswaarde die uitgaat van de vaststellingen van de hand van politionele vaststellers komen aan bod, conform de wijzigingen van de GAS-wet.
- Artikel 19, 2° van de wijzigingswet voorziet voortaan een maximale termijn van zes maanden (in plaats van een "redelijke termijn") voor sanctionerende ambtenaren om verweerschriften van burgers te beantwoorden. Deze termijn wordt aangevuld in artikel 33 van de BPV, met betrekking tot de procedure.
- Artikel 37, met betrekking tot de inwerkingtreding van de BPV, wordt gewijzigd.

Voorstel van besluit

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende wijzigingen aan de bijzondere politieverordening (de wijzigingen worden in het vet aangeduid):

- De naam van de bijzondere politieverordening wordt als volgt gewijzigd:
*"Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3, F103 en **F111, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.**"*
- Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
Art. 1
*Deze bijzondere politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, **en latere wijzigingen**, dat bepaalt dat de gemeenteraad voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, kan voorzien in gemeentelijke administratieve sancties.*
Deze bijzondere politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Kuurne met uitsluiting van de autosnelwegen die dit grondgebied doorkruisen.
- Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
Art. 4
De inbreuken op het verkeersbord C3 en het verkeersbord F103 dienen te worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen conform artikel 62 van de Wet dd.16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
***§1.** Alle **andere** inbreuken **in op de bepalingen** van deze bijzondere politieverordening kunnen worden vastgesteld door:*
1° politieambtenaren en agenten van politie;

2° gemeentelijke ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, **met latere wijzigingen.**

~~3° de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertradingen, alsook tot de in artikel 3, 3°, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld.~~

§2. Inbreuken op de artikelen 23, 24 en 24bis van deze Bijzondere Politieverordening kunnen bovendien vastgesteld worden door middel van automatisch werkende toestellen, bedoeld in artikel 62 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ("de wegverkeerswet"). Wanneer zij desalniettemin zonder automatisch werkend toestel worden vastgesteld, dient de bestuurder onmiddellijk geïdentificeerd te worden. Indien het niet mogelijk is om de bestuurder op het ogenblik van de vaststelling te identificeren, gelden de regels betreffende de kentekenaansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 33 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 2023.

§3. Op voorwaarde dat voorafgaandelijk een machtiging werd verkregen van de minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, hebben de onder §1, 2° vermelde personen, in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden, toegang tot de volgende persoonsgegevens van de overtreder uit het Rijksregister:

- de identificatiegegevens, meer bepaald de naam, voornamen en geboortedatum van de persoon;
- de hoofdverblijfplaats;
- het rijksregisternummer;
- desgevallend de datum van overlijden.

Bovendien hebben de onder §1, 2° vermelde personen, in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden, toegang tot de hiervoor ter zake dienende gegevens van de Kruispuntbank van de voertuigen, op voorwaarde dat voorafgaandelijk een machtiging werd verkregen, zoals bedoeld in artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.

§4. Alle originele vaststellingen van de in deze politieverordening bedoelde inbreuken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling overgemaakt te worden aan de sanctionerend ambtenaar. Gebeurt de vaststelling door de onder §1, 2° vermelde personen, dan hebben deze personen de keuze om gebruik te maken van een gehandtekend gematerialiseerd verslag, dan wel een elektronisch ondertekend gedematerialiseerd verslag. In dit laatste geval volstaat, in afwijking op het eerste lid, de verzending van een digitale kopie van het vaststellingsverslag aan de sanctionerend ambtenaar.

Gebeurt de vaststelling door de onder §1, 1° vermelde personen, dan worden de op basis van deze politieverordening vastgestelde inbreuken opgenomen in een proces-verbaal dat bovendien bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat een afschrift ervan binnen een termijn van veertien dagen overgemaakt wordt aan de overtreder. Dit tegenbewijs kan met alle middelen van recht geleverd worden.

- Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

Art. 23

~~Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 **wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.**~~

- Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
Art. 24
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 ~~wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.~~
- Artikel 24 bis wordt toegevoegd:
Art. 24bis
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F111.
- Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
- *Art. 33*
*Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de overtreder hiervan, **binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de inbreuk**, op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.*
- Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
Art. 37
*Onderhavige bijzondere politieverordening **treedt is in werking getreden** op 1 januari 2015, met uitzondering van:*
 - **artikel 4, §2 t.e.m. §4, de opheffing van artikel 28 en de invoeging van de in artikel 33 bepaalde beslissingstermijn, die allen in werking treden op 1 juni 2024;**
 - **artikel 24bis, dat pas in werking zal treden van zodra de toekomstige aanvulling van artikel 2 van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 "betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen" met deze inbreuk zélf in werking zal getreden zijn.**

Artikel 2

Deze beslissing wordt onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

7. Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken - bekrachtiging

Feiten, context en argumentatie

Door de wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, die sedert 8 januari 2024 van kracht is, dienen we enkele wijzigingen door te voeren aan verschillende lokale GAS-instrumenten, waaronder het protocolakkoord met de procureur des Konings betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken.

Op grond van artikel 23, §1, vijfde lid van de GAS-wet, is het afsluiten van een protocolakkoord verplicht in het kader van de administratieve afhandeling van parkeerinbreuken en inbreuken op de verkeersborden F103 (inbreuken in de voetgangersgebieden), C3 (inbreuken in de zones met verboden toegang) en F111 (inbreuken op het inhaalverbod in fietszones).

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 14 mei 2024 een nieuw protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken goed. In zitting van 21 mei 2024 werden nog enkele wijzigingen aan het akkoord goedgekeurd, met name het vervangen van de term "fietsstraat" door "fietszone" en de verschuiving van de bevoegdheid inzake de handhaving van misbruiken van de voor houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking gereserveerde parkeervakken van het parket naar de sanctionerende ambtenaren.

Dit akkoord zal het bestaande protocolakkoord van 25 november 2014 integraal vervangen met ingang van 1 juni 2024. De procureur des Konings heeft een uniform protocolakkoord opgesteld voor het ganse arrondissement. Belangrijke opmerking hierbij is dat de vervolgingsbevoegdheid van de sanctionerend ambtenaar inzake inbreuken op het verkeersbord F111 (inbreuken op het inhaalverbod in fietszones) pas effectief in werking zal treden van zodra de aanpassing van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, ook zelf in werking treedt.

In toepassing van artikel 23, §1, laatste lid van de GAS-wet dient dit nieuwe protocolakkoord, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en na bekrachtiging door de gemeenteraad, bekendgemaakt te worden op de website van de gemeente, samen met de algemene en bijzondere politieverordening.

Voorstel van besluit

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 mei 2024 en gewijzigd in zitting van 21 mei 2024. De vervolgingsbevoegdheid van de sanctionerend ambtenaar inzake inbreuken op het verkeersbord F111 (inbreuken op het inhaalverbod in fietszones) zal pas effectief in werking treden van zodra de aanpassing van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, ook zelf in werking treedt. Het akkoord in bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 2

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

B-PUNT

WONEN EN OMGEVING

Ruimtelijke omgeving

8. Rapport Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023 - kennisname

Feiten, context en argumentatie

In zitting van 23 september 2021 besliste de gemeenteraad om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. In zitting van 2 juni 2022 keurde de gemeenteraad de overeenkomst met betrekking tot de samenwerking in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2022-2026 goed.

Binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact moet een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang opgemaakt worden. Na het voorleggen van dit rapport aan de gemeenteraad wordt de rapportering ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Hiervoor maakt men gebruik van het Lokaal Klimaatpactportaal, waar de Vlaamse overheid de monitoring van de doelstellingen bijhoudt.

Voorstel van besluit

Enig artikel

De gemeente Kuurne neemt kennis van de rapportering 2023 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact.